

# Datenblatt Öko-Wabe



## hanit® ÖKO-WABE

### Mit und ohne Wasserablaufschlitze

Das Event ist vorüber, der Rasen hinüber – das muss nicht sein. Unsere Öko-Wabe ist genau dafür entwickelt worden, wenn bei Open-Air-Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen oder auch im Festzelt der Untergrund geschont werden soll. Das geringe Gewicht macht sich beim Auf- und Abbau positiv bemerkbar.

**Material:**

hanit® Recyclingkunststoff

**Abmessung:**

46 x 40 x 4 cm

**Bedarf/m<sup>2</sup>:**

ca. 7 Waben

**Ausführung:**

Sechseckig

Mit und ohne Wasserablaufschlitze

Mit Verbindungshaken (3 Haken je Platte)

**Vorteile:**

Einfach zu verbauen

Sicherer Halt durch Verbindungshaken

Frost-, UV- und

witterungsbeständig

Ideal für den Aufbau temporärer Flächen

Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht

Varianten mit und ohne Wasserablaufschlitzen

**Bitte beachten Sie:**

Bei dem eingesetzten Material handelt es sich um Recyclingkunststoff. Unterschiede in der Oberflächenbeschaffenheit sind nicht immer vermeidbar. Beachten Sie beim Verbau temperaturabhängige Längenschwankungen (bis +/- 1,5 %).



■ *Grau*   ■ *Braun*

# Datenblatt Öko-Wabe

## TECHNISCHE DATEN

S = 4,0 cm, geschlitzt					
Farbe	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	1,7	ÖGA 44 046	235	425	120 x 83 x 200
■ Braun	1,7	ÖBA 44 046	235	425	120 x 83 x 200

S = 4,0 cm, geschlossen					
Farbe	Gewicht (ca. kg)	Best.-Nr.	VE	Gewicht VE (ca. kg)	Abmessung VE (cm)
■ Grau	1,7	ÖGZ 44 046	235	425	120 x 83 x 200
■ Braun	1,7	ÖBZ 44 046	235	425	120 x 83 x 200

1 qm = ca. 7 Waben. Verpackungseinheiten dienen nur der Orientierung. Es sind keine Bestellvorgaben.



Die EcoTrade Leipzig GmbH kann durch eine fehlerhafte Installation oder durch eine falsche Anwendung verursachten Schaden dieses Produktes nicht haftbar gemacht werden. Eine Missachtung der Einbau-/Belastungsempfehlung stellt keinen Reklamationsgrund dar.